

# ECK1890 / 1890HFO



URZĄDZENIE AUTOMATYCZNE Z BAZĄ DANYCH POJAZDÓW  
 ZAPEWNIŁA CZYSTOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO  
 INTUICYJNA I PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA URZĄDZENIA  
 TEST CIŚNIENIOWY ZAPEWNIŁA OPTYMALNE BEZPIECZEŃSTWO  
 W STANDARDZIE DRUKARKA TERMICZNA  
 2 PARY PRZEWODÓW SERWISOWYCH O DŁUGOŚCI 3,0 m  
 PODGRZEWANA BUTLA, POKROWIEC OCHRONNY  
 TRYB PRACY RĘCZNY I TWORZENIE WŁASNEJ BAZY DANYCH  
 PRODUKT WŁOSKI

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| CZYNNIK:           | R134a i HFO1234yf      |
| ZASILANIE:         | 230V/50Hz              |
| FILTRY:            | 2 FILTRY WILGOTNOŚCI   |
| POJEMNOŚĆ BUTLI:   | 2x 12 kg               |
| DOKŁADNOŚĆ WAGI:   | 10 g czynnik / 5g olej |
| POZIOM PRÓŻNI:     | 0,1 mbar               |
| WYDAJNOŚĆ POMPY:   | 100 l/min              |
| KLASA ZEGARÓW:     | 1                      |
| WYŚWIETLACZ:       | 7" KOLOROWY DOTYKOWY   |
| TEMPERATURA PRACY: | 11 ÷ 49 °C             |
| WAGA URZĄDZENIA:   | 122 kg                 |

URZĄDZENIE AUTOMATYCZNE Z BAZĄ DANYCH POJAZDÓW  
 W STANDARDZIE DRUKARKA TERMICZNA  
 PRZEWODY SERWISOWE O DŁUGOŚCI 3,0 m  
 PODGRZEWANA BUTLA, POKROWIEC OCHRONNY  
 TRYB PRACY RĘCZNY I TWORZENIE WŁASNEJ BAZY DANYCH  
 PRODUKT WŁOSKI

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| CZYNNIK:           | R134a lub HFO1234yf    |
| ZASILANIE:         | 230V/50Hz              |
| POJEMNOŚĆ BUTLI:   | 12 kg                  |
| DOKŁADNOŚĆ WAGI:   | 10 g czynnik / 5g olej |
| POZIOM PRÓŻNI:     | 0,1 mbar               |
| WYDAJNOŚĆ POMPY:   | 100 l/min              |
| KLASA ZEGARÓW:     | 1                      |
| TEMPERATURA PRACY: | 11 ÷ 49 °C             |
| WAGA URZĄDZENIA:   | 70 kg                  |

# TWIN PRO

