



PALETA WYCHWYTOWA I PODŁOGA ROBOCZA
CHARAKTERYZUJĄ SIĘ:

Przeznaczona do składowania beczek z substancjami niebezpiecznymi np. oleje, pestycydy w warsztatach samochodowych, zakładach produkcyjnych
Zapobiegają rozlewaniu substancji podczas opróżniania lub napełniania beczek
Wyprofilowane dno palety umożliwia transport za pomocą wózka widłowego lub paletowego z wyjątkiem palety TDP1055
Wykonane z polietylenu



PARAMETRY TECHNICZNE PALETY WYCHWYTOWEJ:

MODEL	POJEMNOŚĆ	PRZEZNACZENIE
TDP1055	55 L	1 BECZKA
TDP2240	240 L	2 BECZKI
TDP4275	275 L	4 BECZKI
TDP4240	240 L	4 BECZKI
TDP11050	1050 L	1 ZBIORNIK 1000 L

PARAMETRY TECHNICZNE PODŁOGI ROBOCZEJ:

MODEL	POJEMNOŚĆ	PRZEZNACZENIE	WYMIARY
TWF2112	112 L	2 BECZKI	1,41X0,76X0,14 M
TWF4215	215 L	4 BECZKI	1,41X1,41X0,14 M