

56014A




PISTOLET OLEJOWY

ZŁĄCZE WLOTOWE:
 ZAKRES NATĘŻENIA PRZEPŁYWU:
 ZAKRES REGULACJI CIŚNIENIA:
 DOKŁADNOŚĆ:
 TEMPERATURA PRACY:
 KOŃCOWKA WYLEWOWA:
 ZASILANIE:
 WAGA:



1/2" BSP
 1 - 25 L / MIN
 3 - 70 BAR
 ± 0.5%
 -10°C - +50°C
 GIĘTKA - Z POŁAUTOMATYCZNĄ KOŃCÓWKĄ
 1 BATERIA 3V
 1.5 kg



KOŃCOWKA WYLEWOWA



WYŚWIETLACZ LCD



WAŻ OLEJOWY 4 M

POMPA OLEJOWA



PRZEŁOŻENIE CIŚNIENI:
 MAX. WYDAJNOŚĆ:
 CIŚNIENIE ROBOCZE:
 ZŁĄCZKA WLOTU POWIETRZA:
 ZŁĄCZA WYLOTU OLEJU:
 DŁ. RURY SSAŃCEJ
 ŚREDNICA RURY SSAŃCEJ:
 ZASTOSOWANIE:
 WAGA:

5:1
 OD 10 DO 14 L/MIN (w zał. rodzaju oleju)
 30~40 BAR
 1/4" SZYBKOZŁĄCZKA
 1/2" SZYBKOZŁĄCZKA MĘSKA
 940 mm
 37 mm
 OLEJE SILNIKOWE I PRZEKŁADNIOWE
 8 kg

WÓZEK NA BECZKĘ

KOŁA:
 ZABEZPIECZENIE:
 UDŹWIG:

2 DUŻE PEŁNE, 2 MAŁE SKRĘTNE
 ŁAŃCUCH ZABEZPIECZ. BECZKĘ
 200 KG



ZAWÓR WLOTU POWIETRZA



UCHWYT NA POMPE



SITKO OLEJOWE



DUŻE KOŁA PEŁNE



MAŁE KOŁA SKRĘTNE

GLÓWICA