




## ECK FLAG PRO

### DANE TECHNICZNE:

<b>CZYNNIK:</b>	<b>R134a</b> lub <b>HF01234yf</b>
<b>ZASILANIE:</b>	230V/50Hz
<b>FILTRY:</b>	<b>1 FILTR WILGOTNOŚCI</b>
<b>POJEMNOŚĆ BUTLI:</b>	<b>12 kg</b>
<b>DOKŁADNOŚĆ WAGI:</b>	10 g czynnika / 5g olej
<b>POZIOM PRÓŻNI:</b>	0,1 mbar
<b>WYDAJNOŚĆ POMPY:</b>	<b>100 l/min</b>
<b>WTRYSK OLEJU:</b>	<b>SKALOWANY (DOZOWANIE ZA POMOCĄ WAGI OLEJU)</b>
<b>WBUDOWANY MODUŁ WIFI, DRUKARKA:</b>	<b>W STANDARDZIE</b>
<b>BAZA DANYCH POJAZDÓW:</b>	<b>OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE</b>
<b>WYŚWIETLACZ:</b>	<b>7" KOLOROWY DOTYKOWY</b>
<b>ANALIZATOR GAZU:</b>	<b>OPCJONALNIE</b>
<b>TEMPERATURA PRACY:</b>	11 ÷ 49 °C
<b>POKROWIEC:</b>	<b>W STANDARDZIE</b>
<b>WAGA URZĄDZENIA:</b>	77 kg



**Hybrid:** funkcja hybrydowa z płukaniem węży serwisowych, do stosowania w pojazdach wyposażonych w sprężarki elektryczne.



**Analizator gazu (opcjonalnie)** generuje szczegółowy raport zawartości czynnika chłodzącego



**Baza danych w języku polskim:** Osobowe, Ciężarowe, Rolnicze  
**Drukarka w standardzie**



Test szczelności azotem,  
Płukanie wewnętrzne maszyny



Kontrolka sygnalizacyjna stanu,  
Automatyczne usuwanie gazów nieskrapających się



3 hermetyczne zbiorniki oleju



Duży wyświetlacz dotykowy 7",  
Czytelne menu w języku polskim



Złącza "PUFF FREE" zapobiegające  
ulatnianiu się czynnika w atmosferę




Automatyczne zawory



ZBIORNIK NA ZUŻYTY OLEJ



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA WIFI



BLOKADA WAGI



W zestawie: AEK290-N z kontrastem,  
AEK285-N (POE68), złącza do tankowania butli