



PNEUMATYCZNIE ODCHYLANA KOLUMNA GŁÓWNA  
 PNEUMATYCZNIE BLOKOWANA POZYCJA PRACY GŁOWICY  
 SOLIDNA I ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA  
 GŁOWICA Z NAKŁADKAMI DO OBSŁUGI OBRĘCZY ALU  
 OPCJONALNE RAMIĘ POMOCNICZE PLUS83D  
 DOSTĘPNA W WERSJI Z 2 PRĘDKOŚCIAMI STOŁU I INFLATOREM  
 ■ ■ ■ PRODUKT WŁOSKI

ZASILANIE:	400V/50 Hz
MOC SILNIKA:	0,75 kW
CIŚNIENIE POWIETRZA:	8 – 12 bar
UCHWYT OD ZEWNĄTRZ:	11 – 22"
UCHWYT OD WEWNĄTRZ:	13 – 24,5"
MOMENT OBROTOWY STOŁU:	1400 Nm
SIŁA PRACY ZBIJAKA:	3600 kg (12 bar)
MAX. ŚREDNICA KOŁA:	1050 mm
MAX. SZEROKOŚĆ KOŁA:	12"
WAGA URZĄDZENIA:	205 kg

G7441.22	Wersja podstawowa
G7441V.22	Wersja z 2 prędkościami stołu (6,5 / 13 obr./min)
G7441IV.22	Wersja z inflatorem oraz 2 prędkościami stołu



PLUS83D. opcjonalne ramię pomocnicze



G7441V.22  
 wersja z inflatorem i dwiema prędkościami stołu

# G7441.22