



- PRZEZNACZONE DO PRZEPOMPOWYWANIA OLEJU
- WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA WYKONANA ZE STALI POKRYTEJ ANTYKOROZYJNĄ POWŁOKĄ PROSZKOWĄ
- WZMOCNIONA STOPA STANOWI STABILNĄ PODSTAWĘ
- CZTEROKIERUNKOWE WAŁKI PROWADZĄCE O NIEOSTREJ POWIERZCHNI ZMNIEJSZAJĄ DO MINIMUM WYCIERANIE SIĘ PRZEWODU
- WIELOPOŁOŻENIOWA ZAPADKA Z PROSTĄ REGULACJĄ SIŁY NACIĄGU
- MOŻLIWOŚĆ OBROTU PRZY PEŁNYM PRZEPŁYWIE
- REGULOWANE RAMIĘ PROWADZĄCE, KTÓRE POZWALA NA MONTAŻ BĘBNA NA ŚCIANIE, SUFICIE LUB PODŁODZE

**PARAMETRY TECHNICZNE**

| MODEL                      | 10400                           | 10500                           |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ZŁĄCZKA WLOTOWA / WYLOTOWA | 1/2"                            | 1/2"                            |
| MAKSYMALNE CIŚNIENIE       | 138 BAR                         | 138 BAR                         |
| ŚREDNICA WĘŻA              | 1/2"                            | 1/2"                            |
| DŁ. WĘŻA                   | 10 MB                           | 15 MB                           |
| WAGA                       | 24 KG                           | 27 KG                           |
| OPAKOWANIE                 | 0,06 M <sup>3</sup><br>1 PACZKA | 0,06 M <sup>3</sup><br>1 PACZKA |

**10400 / 10500**