

NORTEC

HDY2500

DANE TECHNICZNE:

MAKSYMALNY UDŹWIG POJAZDU:	25000 Kg
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	1750 mm
MINIMALNA WYSOKOŚĆ PO OBNIŻENIU:	350 mm
DŁUGOŚĆ ORAZ SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	12400 mm * 2680 mm
SZEROKOŚĆ POJEDYNCZEJ PLATFORMY:	750 mm
CZAS CAŁKOWITEGO WZNOSZENIA:	≤ 120 sec
ZASILANIE (WIELE OPCJI):	230V 2 PHASE & 400V 3 PHASE
MOC SILNIKA:	7.5 Kw
MAKSYMALNE CIŚNIENIE HYDRAULICZNE:	18 Mpa

NORTEC HDY2500 jest przeznaczony do montażu, naprawy, konserwacji, wymiany oleju, mycia oraz innych usług serwisowych dla pojazdów.



NORTEC HDY2500 posiada unikalny hydrauliczny pionowy system podnoszenia oraz zaawansowane precyzyjne sterowanie wyważeniem urządzenia, aby zapewnić doskonałą synchronizację cylindrów hydraulicznych oraz ostatecznie zapewnić płynne podnoszenie i opuszczanie podnośnika. Podnośnik NORTEC HDY2500 przeznaczony jest do montażu, napraw, konserwacji, wymiany oleju, mycia i innych usług serwisowych pojazdów użytkowych, takich jak: pojazdy komunikacji miejskiej, autokary pasażerskie oraz samochody ciężarowe itp.

FUNKCJE:

Unikalny system synchronizacji:

Zapewnia on płynne podnoszenie i opuszczanie podnośnika, nawet gdy dwie platformy podnośnikowe są nierównomiernie obciążone.

Przemysłowa konstrukcja:

Dwie platformy podnośnikowe pełnią funkcję agenta nośnego, a każda platforma podnośnikowa jest wyposażona w dwa cylindry, po jednym na każdym końcu. Winda obejmuje również niezależny elektryczny układ sterowania, hydrauliczny zespół napędowy, jak również urządzenie awaryjnego opuszczania w przypadku awarii zasilania.

Unikalna struktura:

Ramię nośne typu „Y” znacznie zwiększa sztywność platformy i upraszcza zewnętrzną strukturę podnośnika.

Ponadto typ budowy „Y” zapewnia więcej miejsca do naprawy pod platformą, zyskuje się w ten sposób swobodny przepływ obsługi, urządzeń pod spodem podnośnika.

Wysoka efektywność:

Elektryczne i hydrauliczne układy sterowania współdziałają z ruchomą skrzynką sterującą, która znacznie upraszcza konstrukcję przydziału i ułatwia codzienną eksploatację. Sam dźwig jest łatwy w montażu i demontażu, może być ponownie łatwo zainstalowany podczas przenoszenia fabryki itp.

Gwarancja bezpieczeństwa:

Winda ma podwójną gwarancję bezpieczeństwa pod obciążeniem: tj. Podporę hydrauliczną i blokadę mechaniczną; jest również zaprojektowany z wyłącznikiem krańcowym, dzięki czemu zatrzymuje się w krótkim czasie, gdy zostanie osiągnięta maksymalna wysokość. W przypadku jakichkolwiek nieoczekiwanych awarii zasilania, podnośnik można opuścić, obracając pokrętką regulacji dolnej. Dodatkowo, podnośnik jest wyposażony w zabezpieczenie przed przepięciem.

Panel Lcd



Jednostka sterująca



WYMAGANIA POSADZKI:

Twardość posadzki ≥ 15 Mpa; gradient $\leq 1:200$; różnice poziomów ≤ 10 mm; upewnić się, że sprzęt nie znajduje się w pobliżu ognia lub materiałów wybuchowych podczas użytkowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

