



OD60ZN, OD90ZN

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA GŁÓWNEGO:	60,90 l
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA KONTROLNEGO:	8 l
CIŚNIENIE POWIETRZA ZASILAJĄCEGO:	8-10 bar
PODCIŚNIENIE:	0,5 bar
OPRÓŻNIANIE:	NADCIŚNIENIOWE
TEMPERATURA OLEJU:	MAX. 80 °C
ILOŚĆ SOND W ZESTAWIE:	5 szt.



OD60DN

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA GŁÓWNEGO:	60 l
OPRÓŻNIANIE:	NADCIŚNIENIOWE
TEMPERATURA OLEJU:	MAX. 80 °C

OD60N

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA GŁÓWNEGO:	60 l
CIŚNIENIE POWIETRZA ZASILAJĄCEGO:	8-10 bar
PODCIŚNIENIE:	0,5 bar
OPRÓŻNIANIE:	NADCIŚNIENIOWE
TEMPERATURA OLEJU:	MAX. 80 °C
ILOŚĆ SOND W ZESTAWIE:	5 szt.



OD24N

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA GŁÓWNEGO:	24 l
CIŚNIENIE POWIETRZA ZASILAJĄCEGO:	8-10 bar
PODCIŚNIENIE:	0,5 bar
OPRÓŻNIANIE:	NADCIŚNIENIOWE
TEMPERATURA OLEJU:	MAX. 80 °C
ILOŚĆ SOND W ZESTAWIE:	5 szt.

