



PNEUMATYCZNE BLOKOWANIE KOŁA
AUTOMATYCZNY START PO ZAMKNIĘCIU POKRYWY I
ZATRZYMANIE KOŁA
STEROWANIE MIKROPROCESOROWE Z WYŚWIETLACZEM LCD
FUNKCJA 2D - AUTOMATYCZNY POMIAR ODLEGŁOŚCI I
ŚREDNICY KOŁA
STATYCZNY DYSK TWARDY (STANDARD PRZEMYSŁOWY)
INTERAKTYWNE MENU Z WIELOFUNKCYJNYMI PRZYCISKAMI
WYPOSAŻONE W WINDĘ DO KÓŁ O WADZE DO 200 KG.
ZESTAW STOŻKÓW CENTRUJĄCYCH DO KÓŁ SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH O ZAKRESIE 202 - 221 MM I 281 MM.



DANE TECHNICZNE

ŚREDNICA OBRĘCZY	10" – 30"
SZEROKOŚĆ OBRĘCZY	1,5" – 22"
MAX. CIĘŻAR KOŁA	200 KG
DOKŁADNOŚĆ WAŻENIA	5 G PODCZAS WAŻENIA KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
	1 G PODCZAS WAŻENIA KÓŁ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	80 OBR/MIN PODCZAS WAŻENIA KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
	100 OBR/MIN PODCZAS WAŻENIA KÓŁ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
ZASILANIE	230V, 50-60 HZ

DOSTĘPNE WERSJE

GTL2.120HC	WYŚWIETLACZ GRAFICZNY LCD 1/16 VGA
GTL4.140HC	WYŚWIETLACZ KOLOROWY TFT 17"



GTL2.140HC / GTL4.140HC