

WO41




ZASILANIE:	230V/50Hz
MOC:	180 W
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	150 obr/min
MAX. CIĘŻAR KOŁA	65 kg
MAX. ŚREDNICA KOŁA:	1000 mm
ŚREDNICA OBRĘCZY:	10" - 26"
SZEROKOŚĆ KOŁA	1,5" - 20"
DOKŁADNOŚĆ:	1 g
CZAS POMIARU:	7 s
POZIOM HAŁASU:	< 70 dBA
TEMPERATURA PRACY:	5-40 °C
WAGA:	150 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



PANEL STEROWANIA



Przeznaczona do wyważania kół samochodów osobowych, lekkich dostawczych oraz motocyklowych. Automatyczny pomiar odległości koła od wyważarki i średnicy obręczy przy pomocy wysuwanej miarki. Aktywny kaptur ochronny, automatyczne zatrzymanie koła w miejscu niewyważenia, hamulec nożny. Program statyczny, programy dynamiczne w tym do wyważania obręczy ze stopów lekkich: ALU i ALU*. Program do wyważania kół motocyklowych (po zastosowaniu opcjonalnego zestawu WO41.M). Funkcja szybkiej optymalizacji, dzielenia niewyważenia i ukrywania ciężarków za ramionami obręczy. Możliwość zmiany jednostek: cal/milimetr oraz gram/uncja, autodiagnoza i programy do kalibracji. Kompaktowa, optymalnie wyposażona i stabilna konstrukcja bez konieczności kotwienia do podłoża.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



WO41.U uchwyt uniwersalny z akcesoriami do mocowania kół bez otworu centrującego.



WO41.S stożek 95/170 mm z flanszą do wyważania kół samochodów dostawczych.



WO41.M uchwyt z akcesoriami do wyważania kół motocyklowych.

WYMIARY

