



DANE TECHNICZNE:

CYNNIK:	R134a lub HF01234yf
ZASILANIE:	230V/50Hz
FILTRY:	1 FILTR WILGOTNOŚCI
POJEMNOŚĆ BUTLI:	12 kg
DOKŁADNOŚĆ WAGI:	10 g czynnika / 5g olej
POZIOM PRÓŻNI:	0,1 mbar
WYDAJNOŚĆ POMPY:	100 l/min
WTRYSK OLEJU:	SKALOWANY (DOZOWANIE ZA POMOCĄ WAGI OLEJU)
WBUDOWANY MODUŁ WIFI, DRUKARKA:	W STANDARDZIE
BAZA DANYCH POJAZDÓW:	OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE
WYŚWIETLACZ:	7" KOLOROWY DOTYKOWY
ANALIZATOR GAZU:	OPCJONALNIE
TEMPERATURA PRACY:	11 ÷ 49 °C
POKROWIEC:	W STANDARDZIE
WAGA URZĄDZENIA:	77 kg



Hybrid: funkcja hybrydowa z płukaniem węży serwisowych, do stosowania w pojazdach wyposażonych w sprężarki elektryczne.



Analizator gazu (opcjonalnie)
generuje szczegółowy raport zawartości czynnika chłodzącego



Baza danych w języku polskim:
Osobowe, Ciężarowe, Rolnicze
Drukarka w standardzie



Test szczelności azotem,
Płukanie wewnętrzne
maszyny




Kontrolka sygnalizacyjna stanu,
Automatyczne usuwanie gazów
nieskrapających się



3 hermetyczne zbiorniki oleju



Duży wyświetlacz dotykowy 7",
Czytelne menu w języku polskim



Złącza "PUFF FREE" zapobiegające
ulatnianiu się czynnika w atmosferę




Automatyczne zawory



ZBIORNIK NA ZUŻYTY OLEJ



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA WIFI



BLOKADA WAGI



W zestawie: AEK290-N z kontrastem,
AEK285-N (POE68), złącza do tankowania butli