

Sprężarki firmy Nortec przystosowane są do ciężkiej i wymagającej pracy

sprężarki tłokowe

NORTEC PRO



FK 360-2,2/100

Pojemność zbior. (litry)	Cyl/St	Wydajność dm ³ /min	Ciśnienie (bar)	Moc kW	Napięcie V	Waga kg	Wymiary (mm)		
							długość	szerokość	wysokość
100	1/1	360	10	2.2	400	74	1150	500	805



BL 500-3.0/200

Pojemność zbior. (litry)	Wydajność l/min	Wydmuch l/min	Ciśnienie (bar)	Moc kW	Napięcie V	Waga kg	Wymiary (mm)		
							długość	szerokość	wysokość
200	500	360	9	3.0	400	130	1550	560	1000



BL 500-3.0/270

Pojemność zbior. (litry)	Wydajność l/min	Wydmuch l/min	Ciśnienie (bar)	Moc kW	Napięcie V	Waga kg	Wymiary (mm)		
							długość	szerokość	wysokość
270	500	360	9	3.0	400	140	1590	650	1150



HD 520-3,0/270

Pojemność zbior. (litry)	Cyl/St	Ssanie l/min	Wydmuch l/min	Ciśnienie (bar)	Moc kW	Napięcie V	Waga kg	Wymiary (mm)			Obroty obr/min
								długość	szerokość	wysokość	
270	2/1	520	420	10	3,0	400	145	1460	640	1150	810



HD 820-5,5/500

Pojemność zbior. (litry)	Cyl/St	Ssanie l/min	Wydmuch l/min	Ciśnienie (bar)	Moc kW	Napięcie V	Waga kg	Wymiary (mm)			Obroty obr/min
								długość	szerokość	wysokość	
500	2/1	820	700	10	5,5	400	246	2000	610	1250	810



HD 1200-7,5/500

Pojemność zbior. (litry)	Cyl/St	Ssanie l/min	Wydmuch l/min	Ciśnienie (bar)	Moc kW	Napięcie V	Waga kg	Wymiary (mm)			Obroty obr/min
								długość	szerokość	wysokość	
500	3/2	1200	900	10	7,5	400	320	2000	610	1250	810

