



- URZĄDZENIE DO GRAWITACYJNEGO ZLEWANIA OLEJU Z SILNIKÓW, SKRZYŃ BIEGÓW I DYFERENCJAŁÓW WSZELKIEGO TYPU POJAZDÓW
- PNEUMATYCZNE OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA PRZEPRACOWANEGO OLEJU
- CENTRALNIE ZAMONTOWANA MISA ZLEWOWA
- REGULOWANA WYSOKOŚĆ MISY ZLEWOWEJ POZWALA NA DOSTOSOWANIE JEJ POŁOŻENIA DO POŁOŻENIA KURKA SPUSTOWEGO LUB WYSOKOŚCI PODNOŚNIKA
- ZAMONTOWANIE ZAWORU POD MISĄ ZLEWOWĄ POZWALA NA KONTOLĘ PRZEPRACOWANEGO OLEJU PRZED ODPROWADZENIEM GO DO ZBIORNIKA
- URZĄDZENIE MOŻE BYĆ WYPOSAŻONE W SPECJALNY WSPORNIK FILTRÓW
- UWAGA : NIE STOSOWAĆ DO SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH I SILNIE KOROZYJNYCH

2065 / 10950

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	2065	10950
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	65 L	90 L
POJEMNOŚĆ MISY ZLEWOWEJ	18 L	18 L
ŚREDNICA MISY ZLEWOWEJ	400 MM	400 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA MISY	1510 MM	1850 MM
WYSOKOŚĆ MINIMALNA MISY	1010 MM	1150 MM
DŁ. PRZEWODU SPUSTOWEGO	2000 MM	2000 MM
MAKSYMALNE CIŚNIENIE ZLEWANIA	1 BAR	1 BAR
ZŁĄCZKA WLOTU POWIETRZA	¼" SZYBKOZŁĄCZKA	¼" SZYBKOZŁĄCZKA
	¼" NPT ŻEŃSKA	¼" NPT ŻEŃSKA
MASA	27 KG	32 KG
OPAKOWANIE	0,151 M ³	0,211 M ³
	1 PACZKA	1 PACZKA