



- PRZEZNACZONA DO WYPOMPOWYWANIA
ZUŻYTEGO OLEJU Z WANIEŃ KANAŁOWYCH
I INNYCH ZLEWAREK

- W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI :

- PNEUMATYCZNA POMPA NP1015
O DŁUGOŚCI 290MM I ŚREDNICY 42 MM
- REGULATOR CIŚNIENIA 1/4"
- KOSZ DO MOCOWANIA POMPY NA
ŚCIANIE
- WAŻ SSĄCY 3/4" DŁUGOŚCI 2MB M/F
ZAKOŃCZONY SZYBKOZŁĄZKĄ 3/4" MF Z
NYPLEM 3/4"

PARAMETRY TECHNICZNE POMPY :

MODEL	NP1015
PRZEŁOŻENIE CIŚNIEŃ	1:1
MAX. WYDAJNOŚĆ PRZY CIŚNIENIU 6 BAR	16 L/MIN
CIŚNIENIE ROBOCZE	6-8 BAR
ZŁĄCZKA WLOTU POWETRZA	SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA 1/4" BSP
ZŁĄCZKA WYLOTU OLEJU	SZYBKOZŁĄCZKA MĘSKA 1/2" BSP
POZIM HAŁASU	79 dB
ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA	310 L/MIN
WAGA	3,9 KG